

פנל שליטה דיגיטלי אוטומטי



- הגנה מקסימלית על העיניים והפנים מפני קרינת UV וקרני אינפרא אדום
- תצוגת 180 מעלות מלאה מספקת חשיפה נוספת בציד המסיכה עבור בטיחות ונוחות.
- בריתוך רואים את כל קשת הצבעים .
- המסיכה מופעלת על ידי תאים סולריים וסוללת ליתיום
- פנס לד לריתוך מואר וברור.
- **מפרט טכני**

1/1/1/1	דירוג אופטי
	חלון ראשי
3	מצב אור
DIN 4-8 / 8-13	מצב כהה
85.5 × 114.5 מ"מ	שטח תצוגה עיקרי
	חלונות צד
3	מצב אור
DIN 10	מצב כהה
2 יחידות בגודל 36.2 מ"מ (עליונה) / 81.8 (תחתונה) × 68.6 מ"מ (גובה)	שטח צפייה בחלונות צדדיים
7	חיישנים
דיגיטלית	בקרה
כן	הפעלה/כיבוי אוטומטית
אוטומטית/ידנית	בקרת כהות
1-8, אוטומטית	בקרת רגישות
1.0-0.06 שניות (9 שלבי כוונון)	זמן השהיה (כהה לאור)
0.04 מ"ש (אור לכהה)	מהירות שינוי מצבים
חיתוך / ריתוך / ליטוש (CUT / WELD / GRIND)	העברה למצב השחזה
חיצוני	הגנה מהפרעות אור
כן	מקור כוח
פאנל סולארי + סוללת ליתיום נטענת	הגנה UV/IR
עד DIN 16	יכולת לריתוך TIG מעל A2
כן	הפעלה/כיבוי אוטומטית
משולב	פנס LED
ניילון	חומר



מקור אור		נורת לד
נורית LED בעוצמה גבוהה		עוצמת הארה:
מצב חזק:	100 לומן	
מצב חלש:	50 לומן	
מצב אוטומטי:	50 / 100 לומן	
מצב חזק: 4 שעות / מצב חלש: 11 שעות		זמן פעולה
14650 3.7V, 1100mAh, 4.07Wh		סוג סוללה
שעתיים		זמן טעינה
USB Type-C, 5V 1A		קלט טעינה
+40°C עד -10°C		טמפרטורת פעולה